

Описание товара Сплит система Timberk AC TIM

12H S21



Описание

- Кондиционер Timberk AC TIM 12H S21 серии Perfect Storm обладает рядом функциональных и технических особенностей, благодаря которым создавать и поддерживать комфортный микроклимат в помещении легко и просто.
- Генератор холодной плазмы вырабатывает активные ионы водорода и кислорода, которые при соединении с бактериями, пылью и вредными веществами оседают и удаляются вместе с конденсатом из кондиционера.
- Золоченое антикоррозийное покрытие теплообменника внешнего блока делает его максимально устойчивым к агрессивной окружающей среде, например, к морскому воздуху или дождю.
- Фильтр с активными ионами серебра оказывает антибактериальные свойства, нейтрализуя бактерии при соприкосновении.
- Кроме антибактериального действия фильтр с ионами серебра работает как естественный ионизатор, т.е.
- очищает воздух, делая его более свежим и приятным для дыхания.
- Особенности Timberk AC TIM 12H S21:
- Класс «А» энергоэффективности Полноценный осушитель и обогреватель воздуха для межсезонного использования Режим вентиляции без понижения температуры в помещении Автоматический режим работы Ночной режим работы Таймер
- на включение и отключение 24 часа Авторестарт при возобновлении электропитания Экологичный хладагент R410A Низкий уровень шума Встроенный генератор плазмы Фильтр с ионами серебра Антикоррозийное золоченое влагостойкое покрытие теплообменника Golden FIN

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	3650 Вт
Мощность обогрева	3780 Вт
Страна производителя	Швеция
Потребляемая мощность (охлаждение)	1121 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1035 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	33
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	770x240x 180x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	700x552x 256x мм
Вес (внешний блок)	28 кг
Вес (внутренний блок)	7 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.