

Описание товара Напольно-потолочная сплит система Dantex RK-48CHGN / RK-48HGNE-W



Описание

Напольно-подпотолочные кондиционеры Dantex RK-48CHGN / RK-48HGNE-W - этот тип сплит-систем идеально подходит для мест, где нет подвесного потолка. Внутренние блоки таких систем монтируются либо на стене, либо на потолке, вдоль которых и направляется охлаждённый воздушный поток. Таким образом, потребители получают максимально равномерное распределение температуры по помещению. Внутренние блоки таких сплит-систем обычно компактны и имеют привлекательный дизайн

Особенности Dantex RK-48CHGN / RK-48HGNE-W:

- Широкий температурный диапазон работы.
- Два датчика температуры в помещении позволяют точнее контролировать температуру.
- Функция охлаждения при низких температурах окружающей среды до - 20 °С.
- Внешний блок универсальный и может работать с канальным, кассетным и потолочным внутренними блоками.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Мощность охлаждения	13200 Вт
Мощность обогрева	14500 Вт
Страна производителя	Великобритания

Потребляемая мощность (охлаждение)	5700 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	4800 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	52
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-20 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Габаритный размер (внутреннего блока)	1590х695х 238х мм
Габаритный размер (внешнего блока)	1032х1250х 412х мм
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.