

# Описание товара Подпотолочный кондиционер

## Fujitsu ABYG45LRTA/AOYG45LATТ



### Описание

**Инверторные подпотолочные сплит системы Fujitsu ABYG45LRTA/AOYG45LATТ** находят широкое применение в больших по площади помещениях, таких как аудитории, бары, банкетные залы, жилые комнаты удлиненной формы.

**В отличие от кассетных и канальных кондиционеров**, требующих для размещения наличия межпотолочного пространства, подпотолочные сплит-системы ТМ FUJITSU могут устанавливаться в помещениях без навесного потолка. Возможен частично скрытый монтаж, который позволяет сделать тонкий внутренний блок (всего 240 мм по толщине) еще более незаметным.

**Инженеры ТМ FUJITSU также позаботились и о скорости обработки воздуха в помещении.** Благодаря инверторной технологии i-PAM кондиционеры ТМ FUJITSU не только почти в три раза быстрее достигают заданной температуры (по сравнению со стандартными инверторными моделями), но и работают чрезвычайно тихо. Если наружный блок установлен близко от кондиционируемого помещения, можно дополнительно снизить его уровень шума на 4 дБ с пульта управления (для моделей производительностью от 12 кВт).

**Высокая производительность вентиляторов внутреннего блока и автоматическое трехмерное воздушораспределение** позволяют достичь комфортной подвижности воздуха и благоприятного поля температур даже в самых отдаленных частях помещения и, тем самым, надежно защищают от простуд, возникающих при длительном пребывании под прямым потоком охлажденного воздуха.

**Кондиционер Fujitsu ABYG45LRTA/AOYG45LATТ подпотолочного типа преимущества:**

- Инверторное управление.
- Стильный, тонкий дизайн корпуса.
- Высокая энергоэффективность класса «А».

- Максимально низкий уровень шума при работе в любом из установленных режимов.
- Функция запоминания настроек.
- Встроенный сменный фильтр очистки воздуха с индикатором степени загрязненности.
- Заметная экономия электрической энергии.
- Функция автоматического перезапуска.
- Ежедневный таймер.
- Комплектуется беспроводным пультом дистанционного управления модели.
- Простота в уходе – легкомоющаяся передняя панель.
- Есть возможность дополнительного воздуховода для осуществления подмеса свежего воздуха.

**Рекомендуемая площадь помещения: 120-130 кв. метров.**

### **Характеристики**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                  | Напольно-потолочный  |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы                              | 75 м                 |
| Страна производителя                                   | Япония               |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Wi-fi Пульт дистанционного управления                  | Да                   |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 34                   |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 46             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 15.88                |
| Перепад высот                                          | 30 м                 |
| Инвертор                                               | Есть                 |
| Страна сборки                                          | Китай                |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.