

# Описание товара Настенный газовый котел

## Koreastar Premium-35E TURBO



а

### Описание

- Купить настенный двухконтурный газовый котел □ Koreastar Premium-35E TURBO □ с закрытой камерой сгорания и отдельным теплообменником Вы можете в □ Интернет-магазине «Пром-каталог». Более подробная информация по телефону #REGION\_TAG\_PHONE#.
- Многочисленные опции KOREASTAR PREMIUM помогут Вам эффективно управлять котлом.
- Защита от замерзания, функция «Комфорт» и новый современный теплообменник из высококачественной меди, обеспечивающий повышенную теплоотдачу, сделают отопление Вашего дома надежным и экономичным.
- □ Инновационная конструкция KOREASTAR PREMIUM и малошумный насос от ведущего европейского производителя WILO позволили сделать работу котла практически бесшумной.
- Это дает неоспоримое преимущество при установке котла на кухне.
- □ Детальная проработка каждого элемента KOREASTAR PREMIUM позволила создать котел, способный противостоять многим непредвиденным ситуациям.
- При погасании горелки система безопасности мгновенно перекроет подачу газа в котел, а при нарушениях в работе системы дымоудаления отключит котел и предотвратит попадание дымовых газов в помещение.
- □ □ медный первичный теплообменник два теплообменника в котлах мощностью от 10 до 20 кВт установлен теплообменник мощностью 24 кВт.
- Поэтому при работе в режиме ГВС котлу не страшны предельные нагрузки, а выработка горячей воды составляет 13.6 литра.
- двойная защита теплообменника от перегрева многократно продлевает срок эксплуатации котла выпускается с открытой (модель PREMIUM A) и закрытой (PREMIUM E) камерой сгорания пониженное потребление газа блок управления с ЖК-дисплеем и системой самодиагностики неисправностей электронная модуляция пламени энергосберегающий трехскоростной циркуляционный насос □ WILO (Германия) система антиблокировки насоса и

трехходового клапана (активируется каждые 24 часа) система защиты от замерзания  
подключение пульта дистанционного управления (Open-Therm) подключение комнатного  
терморегулятора

### **Характеристики**

|                                              |                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Встроенный циркуляционный насос              | есть                                                                                          |
| Защита                                       | автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, предохранительный клапан, воздухоотводчик |
| Камера сгорания                              | закрытая                                                                                      |
| Материал первичного теплообменника           | медь                                                                                          |
| Напряжение сети                              | однофазное                                                                                    |
| Патрубок подключения газа                    | 1/2                                                                                           |
| Патрубок подключения контура ГВС             | 1/2                                                                                           |
| Патрубок подключения контура отопления       | 3/4                                                                                           |
| Топливо                                      | природный газ, сжиженный газ                                                                  |
| Энергонезависимый                            | нет                                                                                           |
| Гарантия                                     | 2 года                                                                                        |
| Конденсационный                              | нет                                                                                           |
| Тип теплообменника                           | раздельный                                                                                    |
| Тип котла                                    | газовый                                                                                       |
| Установка                                    | настенная                                                                                     |
| Встроенный расширительный бак, л             | 8                                                                                             |
| Диаметр коаксиального дымохода, мм           | 60/100                                                                                        |
| КПД %                                        | 92.7                                                                                          |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар       | 8                                                                                             |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                                                                                             |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 10 - 25                                                                                       |
| Размеры (ШхВхГ), мм                          | 440x742x334                                                                                   |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Расход природного газа куб.<br>м/час | 3.7        |
| Расход сжиженного газа,<br>кг/час    | 2.83       |
| Температура в контуре ГВС,<br>°C     | 35 - 55    |
| Температура теплоносителя,<br>°C     | 30 - 90    |
| Тепловая мощность, кВт               | 12.50 - 35 |
| Отапливаемая площадь, кв.м.          | 350 кв. м. |
| Установка                            | Настенная  |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.