

Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Очаг КСГВ - 12,5E Sit-630

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy-gazovyy-kotel-ochag-ksgv-12-5e-sit-630>



Описание

Напольный газовый котел Очаг КСГВ - 12,5E Sit-630 - характеризуются удобством в эксплуатации, установке и обеспечивают максимальный комфорт потребителю. Экономичный расход газа и высокий КПД являются основными показателями этих котлов. Широкий модельный ряд представлен одноконтурными и двухконтурными котлами мощностью от 7 кВт до 25 кВт. Котлы снабжены автоматикой EUROSIT.

Особенности Очаг КСГВ - 12,5E Sit-630:

- Современный уникальный дизайн.
- Высокий КПД 92% за счет высокоскоростного компактного стального теплообменника.
- Комплектация газовыми блоками компаний «Sit».
- Энергонезависимый. Не требует внешних источников электроэнергии.
- Возможность работы на сжиженном газе.
- Устойчивый при работе на пониженном давлении газа.
- Горелка из жаропрочной нержавеющей стали с экономичным расходом газа.
- Встроенный стабилизатор давления газа и тяги.

- Удобный в обслуживании за счет съемных турбулизаторов в газоходных каналах и элементов облицовки котла.
- Удобный в монтаже с возможностью двухстороннего подключения газа.
- Дополнительная защита элементов термопары от повреждений в эксплуатации.
- Специальное крепление дымоборника обеспечивает удобство сервисного обслуживания газоходной части котла.
- Патрубки котла 1,5 дюйма в диаметре, что снижает затраты при монтаже системы отопления.
- Срок эксплуатации 15 лет, заводская гарантия 24 месяца.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	89
Страна производителя	Россия
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход сжиженного газа, кг/час	1.1
Расход природного газа куб. м/час	1.46
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °C	50 — 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1
Функции	термометр
Габаритный размер	400x670x520 мм
Диаметр дымохода	125 мм
Патрубок подключения контура отопления	2
Патрубок подключения газа	1/2
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	125 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.