

Описание товара Напольный газовый котел Rugas

Юнкер КСГВ-31,5 с УГ-36 ТМ



Описание

- Отечественные газовые котлы Юнкер КСГВ с УГ-36 ТМ предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, а также зданий административно-бытового назначения и приспособлены к работе в замкнутой системе отопления.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Установка	напольная
КПД %	89
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Да
Тип теплообменника	пластинчатый
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Расход сжиженного газа, кг/час	1.34
Расход природного газа куб. м/час	3.1
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, С	40 — 90
Температура в контуре ГВС, С	30 —

Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Функции	термометр
Защита	газ-контроль
Патрубок подключения контура ГВС	1
Патрубок подключения контура отопления	2
Патрубок подключения газа	1
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Материал вторичного теплообменника	медь
Цвет	красный
Габаритный размер	450 x 830 x 540 мм
Диаметр дымохода	140 мм
Тепловая нагрузка	20 кВт
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Особенности	подключение внешнего управления
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Ступеней мощности	3
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Wi-Fi	Нет
Встроенный бойлер	Нет
Расход воды, л/мин	6
Расход основного топлива, кг/час	5
Отапливаемая площадь, кв.м.	310 кв. м.
Установка	Напольная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.