

Описание товара Настенный электрический котел

РусНИТ-215М



Описание

- РусНИТ-215 М – это современная модель электрокотла, разработанная для отопления небольших помещений, площадью до 50 квадратных метров.
- Устройство оснащено современной системой управления с простым и понятным интерфейсом.
- Работа осуществляется от сети электричества.
- Нагревательные элементы устойчивы к образованию ржавчины.
- Для повышения эффективности работы допускается использование циркуляционного насоса.

Характеристики

Тип котла	электрический
Камера сгорания	закрытая
Установка	настенная
КПД %	99
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	битермический
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Расход сжиженного газа, кг/час	1.56
Расход природного газа куб. м/час	1.3

Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, С	35 — 85
Температура в контуре ГВС, С	30 — 60
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	8
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Функции	индикатор включения, комнатный термостат
Защита	защита от перегрева
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	1 (1/2)
Патрубок подключения газа	3/4
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
Страна производителя	Россия
Материал вторичного теплообменника	сталь
Цвет	белый
Габаритный размер	375 x 530 x 270 мм
Диаметр дымохода	140 мм
Тепловая нагрузка	35 кВт
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Особенности	дисплей, подключение теплого пола
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Ступеней мощности	3
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	2 года
Wi-Fi	Нет
Встроенный бойлер	Нет
Расход воды, л/мин	5
Расход основного топлива, кг/час	5
Отапливаемая площадь, кв.м.	150 кв. м.

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.