

Описание товара Насосная станция Grundfos

CMB-SP SET 3-37 (PM 2)



Описание

Насосная станция Grundfos CMB-SP SET 3-37 (PM 2) - для систем водоснабжения представляют собой самовсасывающие автоматические насосные установки, включающие в себя самовсасывающий насос CM, электродвигатель и блок автоматики PM1/PM2. Система управления блоком автоматики PM1/PM2 обеспечивает автоматический пуск насоса при начале водоразбора и автоматический останов, когда водопотребление прекращается, а также защищает от «сухого хода» и цикличности. Насосная установка Grundfos CMB-SP SET 3-37 (PM 1-15) готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания. Установки Grundfos CMB-SP SET 3-37 (PM 1-15) предназначены в основном для применения в сфере хозяйственно-бытового водоснабжения: повышение давления и водоснабжение из колодцев (максимальная глубина всасывания – 8 метров).

Характеристики

Вес, кг	23 кг
Тип насоса	насосная станция
Страна производителя	Дания
Максимальный напор	27.7 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Венгрия
Потребляемая мощность	500 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3
Электропитание	220-240/1/50

Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	— 60
Уровень шума, дБ	55
Дополнительная информация	без гидробака блок автоматики PM2
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 55
Защита от перегрева	есть
Цвет	серебро , черный
Габаритный размер	158 × 317 377 мм
Вес	23 кг
Длина сетевого шнура	1.5 м
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	3

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.