

## Коммерческое предложение от 29.06.2025

Наименование товара: Батарейный модуль БМСИПБ1КА.9-11

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/batareynyy-modul-bmsipb1ka-9-11>



### Описание

- Батарейный модуль БМСИПБ1КА.9-11 для ИБП СИПБ1КА.9-11 с установленными аккумуляторами позволяет расширить время автономной работы системы.
- На передней панели предусмотрена индикация уровня заряда с кнопками управления.
- Дополнительное зарядное устройство в батарейном модуле позволяет быстро восстанавливать емкость аккумуляторов после разряда.

### Характеристики

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Страна происхождения | Россия                |
| Габариты, мм         | 440x430x86,5          |
| Класс защиты         | IP20                  |
| Масса, кг            | 24,3                  |
| Мощность, кВт        | 2100                  |
| Уровень шума, dB     | 70÷72                 |
| Входная частота, Гц  | 50-60 Гц (автоселект) |

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Диапазон входных напряжений (рабочий), В   | 165-285                                   |
| Выходная частота, Гц                       | 50 или 60 Гц (по выбору)                  |
| Тип подключаемых аккумуляторов             | Свинцово-кислотные, герметичные / гелевые |
| Количество фаз                             | Одна                                      |
| Гарантия                                   | 12 месяцев                                |
| Диапазон входных напряжений(предельный), В | 161 - 284 В (регулируемое)                |
| Дисплей                                    | ЖК-дисплей, светодиодные индикаторы       |
| Номинальная ёмкость, А·ч                   | 9                                         |
| Напряжение цепи постоянного тока, В        | 36                                        |
| Количество подключаемых батарей            | 8                                         |
| Технология изготовления                    | AGM                                       |
| Ток заряда, А                              | 25                                        |
| Охлаждение                                 | естественное                              |
| Выходное напряжение, В                     | 96                                        |
| Относительная влажность, %                 | 80% при +25°C                             |
| Разъёмы                                    | 1 x RJ11                                  |
| Напряжение, В                              | 36                                        |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.