

# Описание товара Погружной насос AquamotoR

## ARVP 250-10B



### Описание

Вибрационный насос **AquamotoR ARVP 250-10B** - аппарат для подъема чистой воды из колодцев, трубчатых скважин диаметром от 10 см.

Корпуса вибрационных насосов AquamotoR ARVP изготавливаются из специализированных антикоррозийных сплавов, для обеспечения длительного использования насосов под водой, не подвержен коррозии. Рабочая часть насоса (поршень) изготовлена из высококачественной резины. Вибрационные насосы укомплектованы веревкой, резиновым поршнем, обратным клапаном и хомутом.

Вибрационные насосы AquamotoR ARVP, поставляются полностью укомплектованными и готовыми к работе.

### Характеристики

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Вес, кг                         | 3.5 кг       |
| Тип насоса                      | колодезный   |
| Страна производителя            | Россия       |
| Макс. производительность, л/мин | 18.33        |
| Высота напора                   | 72 м         |
| Максимальный напор              | 72 м         |
| Установка насоса                | вертикальная |
| Глубина погружения              | 5 м          |
| Страна сборки                   | Китай        |

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Потребляемая мощность                       | 250 Вт                     |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 1.1                        |
| Электропитание                              | 220-240/1/50               |
| Перекачиваемые жидкости                     | Чистые и слабозагрязненные |
| Качество воды                               | чистая                     |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь          |
| Дополнительная информация                   | нижний забор воды          |
| Механизм насоса                             | вибрационный               |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | до 40                      |
| Защита от перегрева                         | есть                       |
| Цвет                                        | металлик                   |
| Габаритный размер                           | 15 × 28 10см               |
| Вес                                         | 3.5 кг                     |
| Длина сетевого шнура                        | 10 м                       |
| Диаметр выходного отверстия                 | 3/4"                       |
| Глубина погружения, м                       | 5 м                        |
| Качество воды                               | чистая                     |
| Потребляемая мощность                       | 250 Вт                     |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.