

Описание товара Дренажный насос Termica CW

250



Описание

Дренажный насос Termica CW 250 - отличное приобретение для выполнения широкого спектра работ, таких как подъем, подача, откачивание жидкости. Данный насос характеризуется продолжительным режимом работы, долговечностью и повышенной износостойкостью. Оборудован поплавковым выключателем, позволяющим автоматически контролировать уровень откачиваемой жидкости. Насос Termica CW 250 применяется для отвода как чистой, так и загрязненной воды с содержанием механических примесей диаметром до 5 мм.

Особенности:

- Максимальный напор: 6 м;
- Максимальная производительность: 6 м³/ч;
- Максимальный диаметр твердых частиц: 5 мм;
- Максимальная глубина погружения: 7 м;
- Макс. температура жидкости: 35 °С;
- Класс защиты: IP 68.

Материалы:

- Корпус насоса: пластик;
- Вал: нержавеющая сталь;
- Рабочее колесо: пластик норил.

Характеристики

Вес, кг

5 кг

Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Китай
Макс. производительность, л/мин	100
Высота напора	6 м
Максимальный напор	6 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	7 м
Страна сборки	Китай
Потребляемая мощность	250 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	6
Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	норил
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Допустимая температура жидкости, °С	2 — 35
Размер фильтруемых частиц	5 мм
Материал корпуса	Пластик
Механизм насоса	центробежный
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Цвет	синий
Габаритный размер	16 × 32 16см
Вес	5 кг
Длина сетевого шнура	1.2 м
Диаметр выходного отверстия	1"
Глубина погружения, м	7 м
Потребляемая мощность	250 Вт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.