

Описание товара Дренажный насос Wilo STS 40/10



Описание

Wilo STS 40/10 погружной блочный агрегат для вертикальной установки в погруженном состоянии для перекачивания загрязненных и сточных вод. Насос с вертикальным напорным патрубком и внутренней резьбой. Электродвигатель с защитой от перегрева (автоматическое повторное включение после охлаждения электродвигателя) и разъемным соединительным кабелем со штекером с защитным контактом.

Применение:

- перекачивание сточные воды с фекалиями;
- предварительно очищенные сточные воды без фекалий и длинноволокнистых фракций;
- загрязненная вода.

Оснащение и функции:

- Однофазный вариант готов к подключению
- Термическая защита электродвигателя

Особенности:

- Простая установка благодаря встроенной опорной лапе насоса
- Рабочее колесо из нержавеющей стали
- Небольшой вес

Характеристики

Вес, кг	20 кг
Тип насоса	дренажный

Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	316.66
Высота напора	10 м
Максимальный напор	10 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	5 м
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	750 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	19
Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Макс. рабочее давление	2 бар
Перекачиваемые жидкости	Сильнозагрязненные
Допустимая температура жидкости, °C	3 — 35
Размер фильтруемых частиц	40 мм
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	Обратный клапан
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	серебро
Габаритный размер	24.4 × 48.5см
Вес	20 кг
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр выходного отверстия	1½"
Глубина погружения, м	5 м
Потребляемая мощность	750 Вт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.