

Коммерческое предложение от 12.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Mitsubishi Electric Classic Inverter MSZ-HR60VF/MUZ-HR60VF**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split sistema mitsubishi electric classic inverter msz hr60vf muz hr60vf>



Описание

Mitsubishi Electric на протяжении всего своего существования преследовала много целей, но одной из самых главных задач она поставила — воплощение естественных комфортных условий. Очень много времени было потрачено на изучение вопроса особенностей человеческого восприятия и ощущений.

Особенности Mitsubishi Electric Classic Inverter MSZ-HR60VF/MUZ-HR60VF:

- Сезонная энергоэффективность класса «A++»
- Работа в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -10°C
- Предусмотрено взаимодействие с внешними системами управления и контроля
- Схемотехническое решение для компенсации реактивной мощности
- Функция экономичного охлаждения «Econo Cool»
- Встроенный 12-ти часовой таймер автоматического включения или выключения. Дискретность установки таймера составляет 1 час
- Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт)
- Электропитание от наружного блока

- Новый типоразмер для серии Classic - HR42
- Совместимость с мультисистемами на базе наружных блоков MXZ-2/3HA40/50VF.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++
Мощность охлаждения	6.1 кВт
Мощность обогрева	6.8 кВт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.9 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.97 кВт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	31
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-10 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	12 м
Расход воздуха, куб. м/ч	1192
Габаритный размер (внутреннего блока)	92.3/26.2/ 30.5см
Габаритный размер (внешнего блока)	80/28.5/ 71.4см
Вес (внешний блок)	40 кг
Вес (внутренний блок)	12.5 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Тайланд

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.