

Описание товара HL-1650EP паллетоупаковщик с механическим натяжением (с прижимом)



Описание

- Модель HL-1650EP представляет серию паллетоупаковщиков с механическим натяжением
- Является современным вспомогательным упаковочным оборудованием для складских, транспортных и логистических компаний, производственных и торговых предприятий
- □ Особенностью данной модели является наличие прижимного устройства для придания стабильного положения облегченным, неустойчивым грузам
- □ Паллетоупаковщик используется для упаковки в □ стрейч-пленку различных товаров и грузов, размещенных на евро-поддонах (паллетах)
- □ □ Данный аппарат имеет увеличенный диаметр поворотного стола – 1650 мм
- Скорость вращения стола регулируется оператором в диапазоне от 0 до 12 об/мин
- Основные достоинства модели: □ современная система управления с удобным, информативным дисплеем
- На дисплей выводится информация обо всех текущих параметрах работы паллетоупаковщика; автоматическое определение высоты поддона благодаря встроенному фотоэлектрическому выключателю; наличие датчика приближения; наличие специального режима дополнительной обмотки различных частей груза; уникальная функция «Point-and-click» позволяет автоматически подобрать оптимальный режим обмотки для конкретного груза; обновленный дизайн держателя с цельным каркасом – обеспечивает наилучшее натяжение пленки; регулируемая скорость подъема держателя; обновленная конструкция поворотного стола – позволила понизить уровень шума и упростила работу оператора; стол приводится в движение ремнем с точным позиционированием; для мгновенного прекращения работы паллетообмотчика предусмотрена кнопка аварийной остановки; защищенный электрический шкаф - предотвращает проникновение пыли и влаги во внутренние элементы, продлевает срок службы аппарата
- □ Качество и безопасность соответствуют установленным стандартам СЕ и РФ

- ☐ Заказать паллетоупаковщик HL-1650EP вы можете на нашем сайте
- ☐ ☐ Технические характеристики паллетоупаковщика HL-1650EP ☐ ☐ Смотрите также
Паллетоупаковщик с моторизированной кареткой с престрейчем HL-1500 Паллетоупаковщик с механическим натяжением HL-1500E Паллетоупаковщик с моторизированной кареткой с престрейчем HL-1650 Паллетоупаковщик с механическим натяжением HL-1650E

Характеристики

Напряжение (В)	220
Мощность (кВт)	1
Максимальная высота груза (мм)	2400
Максимальная грузоподъемность (кг)	2000
Диаметр платформы (мм)	1650
Высота поворотной платформы (мм)	80
Натяжение пленки	механическое
Вес аппарата (кг)	475
Вес в упаковке (кг)	625

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.