

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Напольный вакуумный упаковщик DZ-400/2F (нерж.)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vakuum-upakovochnoe-oborudovanie/napolnyy_vakuumnyy_upakovshchik_dz_400_2f_nerzh



Описание

- Однокамерный напольный вакуумный упаковщик DZ-400/2F (нерж
-) – новая функциональная модель бюджетной серии вакуум-упаковочных машин DZ
- Данная серия была разработана производителем для удовлетворения всех ценовых ожиданий на рынке
- При действительно низкой цене демонстрирует отличные качественные характеристики
- Аппарат выполнен полностью из нержавеющей стали
- Стальной корпус надежно защищает от коррозии и внешних воздействий
- Напольная конструкция с мобильными колесиками позволяет легко перемещать аппарат с места на место
- Крышка – из прочного прозрачного пластика, обеспечивает визуальный контроль процесса упаковки
- Вакуумная камера достаточно вместительна – общая рабочая высота (за счет крышки) составляет 120 мм
- Для откачки воздуха используется промышленный насос производительностью 20 куб
- м/час
- Для запайки предусмотрены две сварочные планки длиной 400 мм каждая

- Аппарат также имеет возможность проставления даты в шве выдавливанием, для этого дополнительно необходимо заказать специальные силиконовые литеры
- Тип управления – электронная панель
- У нас вы можете заказать вакуум-упаковщик DZ-400/2F по наиболее выгодной на рынке цене и в кратчайшие сроки, с оперативной доставкой в любой регион РФ
- На оборудование предоставляется официальная гарантия, всегда в наличии запасные части и расходные материалы
- Технические параметры вакуум-упаковочной машины DZ-400/2F (нерж
-) Смотрите также Напольный двухкамерный вакуумный упаковщик DZ-610/2SB(HVC-610S/2A) Напольный двухкамерный вакуумный аппарат DZ-610/4SC(HVC-610S/4C) Напольный вакуумный упаковщик HVC-720S/2B (нерж
-) Вакуум-упаковщик HVC-300T/1A (нерж
-) Настольный вакуумный упаковщик DZ-260 (нерж
-)

Характеристики

Напряжение (В/Гц)	АС 220/50
Мощность двигателя (Вт)	900
Способ управления	Электронная панель
Количество запаивающих планок в камере	2
Длина запайки (мм)	400
Ширина запаечного шва (мм)	10
Производительность вакуумного насоса (м ³ /ч)	20
Габариты камеры (Д × Ш × В) (мм)	400 × 330 × 120
Глубина камеры (мм)	70
Общая рабочая высота (мм)	120
Материал исполнения	Нержавеющая сталь
Габариты аппарата (мм)	590*630*100
Вес нетто (кг)	94

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.