

Коммерческое предложение от 02.06.2025

Наименование товара: Сплит-система Alecord LC-24

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_alecord_lc_24



Описание

- Это охлаждающее оборудование, разделенное на 2 основных узла: наружный и внутренний блоки.
- Наружный блок, как правило, устанавливается на фасаде здания.
- Он предназначен для удаления теплого воздуха из помещения.
- Поскольку наиболее шумный узел (компрессор) вынесен именно во внешний блок, шум, создаваемый сплит-системой, гораздо меньше, чем у оконного кондиционера.
- Внутренний блок сплит-системы может быть расположен практически в любом месте помещения с учетом частных условий.
- Современные сплит-системы представляют собой высокотехнологичные устройства, которые имеют ряд дополнительных функций: дистанционное управление, фильтры различной степени очистки воздуха (газы, дым, пыль и т.
- д.), таймер, ионизацию, осушение, увлажнение и, естественно, возможность устанавливать в помещении необходимую температуру.
- Особенности и преимущества Alecord LC-24: Охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
Автоматический перезапуск Экономное энергопотребление Регулировка и поддержание заданной температуры Турборежим, ускоряющий охлаждение / обогрев Ночной режим «Sleep»
Экологически чистый фреон R410A Низкий уровень шума Таймер на включение/выключение

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	41
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Коэффициент эффективности EER	3.26
Коэффициент эффективности COP	3.69
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Мощность обогрева	7.33 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.15 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.01 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 43
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	5 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	59
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	29.1 × 90 × 21.8 см
Габаритный размер (внешнего блока)	32 × 86 × 72 см
Вес (внутренний блок)	10.5 кг
Вес (внешний блок)	43 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	850
Вес	53.5 кг

Инвертор

Нет

Страна сборки

Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.