

Описание товара Сплит-система TCL TAC-09CHSA/F6 Inverter



Описание

- Серия F6 - флагман модельного ряда бытовых кондиционеров TCL в 2018 г.
- Невероятный дизайн внутреннего блока, в основу которого дизайнеры производителя вложили идею «золотой спирали» (спирали мира или спирали вселенной) разработанной великим ученым 12 века Леонардо Фибоначчи.
- В кондиционере применяется технология 3D DC Inverter с использованием электродвигателей постоянного тока в приводе компрессоров и моторов вентиляторов.
- Мощная система очистки воздуха состоящая из воздушного пре-фильтра высокой плотности (HD Filter), а также 2-х мульти-фильтрующих вставок с использованием комбинации из катехина, цедры апельсина и ионно-активного материала, оказывающих антибактериальный, антистрессовый и поляризующий эффект на воздух внутри обслуживаемого помещения.
- Кондиционер штатно оснащен Wi-Fi модулем для возможности управления кондиционером через мобильные устройства, системой автоматических жалюзи (4-D Air Flow).
- Особенности и преимущества □ TCL TAC-09CHSA/F6 Inverter: Просветный (скрытый) дисплей.
- Кондиционер оборудован просветным дисплеем температуры и режимов работы, находящимся на фронтальной панели внутреннего блока.
- Дисплей активируется после включения кондиционера и может быть отключен пользователем по необходимости. Покрытие TitanGold (для внутреннего блока), которое блокирует процесс окисления алюминия, делает поверхность более «скользкой», не позволяя скапливаться влаге на теплообменнике, сохраняя производительность и улучшая энергоэффективность.
- Покрытие сохраняет теплообменник в первозданном виде на протяжении многих лет. Уникальный дизайн кондиционера с акриловой фронтальной панелью, окрашенной в оригинальные цвета, создаст неповторимый дизайн вашего дома. В кондиционере применен многоцветный, моющийся фильтр с использованием фильтрующих ячеек высокой плотности.
- По сравнению со стандартным, фильтр улавливает частички пыли размером до 2,5 раз меньше.

и не только предотвращает загрязнение теплообменника, но и эффективно очищает воздух в помещении Автоматический привод вертикальных и горизонтальных жалюзи.

- Управление жалюзи для регулировки направления потока воздуха влево-вправо и вверх-вниз осуществляется с пульта управления Прецизионный контроль температуры Пять скоростей вентилятора.
- Кондиционер имеет возможность многоступенчатой регулировки скорости воздушного потока.
- Доступно 5 скоростей вентилятора от наиболее тихой и подходящей для ночного времени суток Mute, до Super для максимально жарких дней и высокой тепловой нагрузки Низкий уровень шума Комфортное охлаждение WiFi управление.
- Кондиционер оборудован встроенным адаптером связи Wi-Fi для возможности удаленного управления через смартфон или планшет, находясь, как дома, так и в любом другом месте, где есть Интернет.
- Авторестарт.
- После возобновления электроснабжения кондиционер автоматически перезапустится с теми настройками, которые существовали на момент отключения электропитания.
- Аварийная кнопка Антикоррозийное покрытие Rust Proof Защита от прорыва холодного воздуха Режим интеллектуальной оттайки Независимое осушение Режим сна Запоминание положения жалюзи Низкотемпературный режим.
- Кондиционер способен эффективно работать в режиме обогрева при температурах наружного воздуха ниже 0°C Экономичный режим.
- Режим работы активируется кнопкой ECO на пульте управления.
- Для снижения потребления электроэнергии существовавшая ранее температурная уставка будет скорректирована автоматикой на 2°C, при этом кондиционер продолжит функционировать в ранее установленном режиме.
- Функция самодиагностики.
- Контроллер кондиционера в постоянном режиме отслеживает параметры функционирования, в случае отклонения от нормы, система будет остановлена и на LED дисплее отобразится код возникшей неисправности.
- Турбо режим

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	28
Страна производителя	Китай
Цвет	золото
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Wi-fi управление	Опция
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	2.6 кВт

Мощность обогрева	2.7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.72 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.61 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	5 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	30.8 × 89 × 20.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	55.3 × 81.7 × 32.8 см
Вес (внутренний блок)	10 кг
Вес (внешний блок)	29 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	600
Вес	39 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.