

## **Коммерческое предложение от 02.06.2025**

Наименование товара: **Сплит-система General ASHG12KMCC/AOHG12KMCC Standart**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_general\\_ashg12kmss\\_aohg12kmss\\_standart](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_general_ashg12kmss_aohg12kmss_standart)



### **Описание**

В сплит-системе General серии Standart применен новейший гибридный высокоэффективный теплообменник и улучшенная геометрия крыльчатки. Общий лаконичный и изящный дизайн всех моделей линейки Standard позволяет выдержать единый стиль в нескольких помещениях.

### **Особенности и преимущества General ASHG12KMCC/AOHG12KMCC Standart:**

- Индикация загрязнения фильтра
- Ионный дезодорирующий фильтр
- Яблочно-катехиновый фильтр
- Автоматическое осушение теплообменника
- Моющаяся панель
- Режим поддержания +10 °C на обогрев
- Режим повышенной производительности
- Бесшумная работа
- Мощный поток
- Инверторная технология V-PAM

- Автоматическое регулирование воздушного потока
- Режим снижения энергопотребления
- Таймер комфортного сна
- Программируемый 24-часовой таймер
- Недельный таймер
- Автоматический перезапуск
- Автоматический выбор режима
- Защита от предельных температур
- Самодиагностика

## **Характеристики**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                  | Настенный            |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 22                   |
| Страна производителя                                   | Китай                |
| Цвет                                                   | белый                |
| Модель кондиционера                                    | 12 (до 40 м.кв)      |
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.65                 |
| Коэффициент эффективности COP                          | 4.17                 |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50         |
| Мощность охлаждения                                    | 3.4 кВт              |
| Мощность обогрева                                      | 4 кВт                |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 0.935 кВт            |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 0.96 кВт             |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 — 46             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 9.52                 |
| Максимальная длина трассы                              | 20 м                 |
| Перепад высот                                          | 15 м                 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 50                   |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 27 × 83.4 × 21.5 см  |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 29 × 66.3 × 54.1 см  |
| Вес (внутренний блок)                                  | 10 кг                |
| Вес (внешний блок)                                     | 25 кг                |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Пульт дистанционного управления | Да    |
| Расход воздуха, куб. м/ч        | 700   |
| Вес                             | 35 кг |
| Инвертор                        | Есть  |
| Страна сборки                   | Китай |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.