

Описание товара Кассетная сплит-система Daichi

DA160ALCS1R/DF160ALS3R



Описание

Внутренние блоки Daichi кассетного типа одинаково хорошо подходят для офисов и других коммерческих помещений. Встроенный насос дренажной системы принудительно отводит конденсат с подъемом до 1000 мм. DC-инверторный вентилятор внутреннего блока обладает низким уровнем шума и экономичен в энергопотреблении.

Особенности и преимущества Daichi DA160ALCS1R/DF160ALS3R:

- Высокоэффективный озонобезопасный фреон R-32
- Большие длины трасс трубопроводов до 75 м, перепад высот до 30 м
- Декоративная панель DPT05L обеспечивает подачу воздуха в четырех направлениях и дополнительную угловую подачу
- Уменьшенный размер для монтажа в подвесной потолок от 240 мм
- Удаленное онлайн-управление через «облако Даичи» (опция)
- Широкий диапазон изменений угла воздушного потока 45–80° обеспечивает эффективное кондиционирование всего пространства помещения
- Стабильная работа при низких температурах: в режиме охлаждения и обогрева до -20 °С
- Инверторная технология
- Режим энергосбережения
- Низкий уровень шума
- Подготовка к теплomu старту
- Интеллектуальное размораживание теплообменника
- Специальная теплостойкая конструкция встроенного блока электроники
- Низкие пусковые токи
- Самодиагностика

- Устойчивость к перепадам напряжения
- Централизованное управление, интеграция в систему BMS

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	48
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Wi-fi управление	Опция
Коэффициент эффективности EER	2.79
Коэффициент эффективности COP	3.54
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220 и 380
Мощность охлаждения	14.5 кВт
Мощность обогрева	17 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.2 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.8 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	D/B
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-20 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	75 м
Перепад высот	30 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	57
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5.2 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	84 × 84 × 24 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34 × 90 × 134.5 см
Вес (внутренний блок)	45.5 кг
Вес (внешний блок)	112 кг
Пульт дистанционного управления	Да

Расход воздуха, куб. м/ч	2000
Вес	157.5 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.