

# Описание товара Кассетная сплит-система Gree

## GKH36K3FI / GUHD36NM3FO



### Описание

- Кассетный кондиционер с универсальным наружным блоком Gree □ GKH36K3FI / GUHD36NM3FO прекрасно подойдет для монтажа в большом коммерческом помещении, ведь при высокой мощности, оборудование практически не создает шума и не способствует образованию сквозняков.
- Прибор можно настроить на работу в режиме обогрева и охлаждения воздуха.
- Расстояние между наружным и внутренним блоком может достигать 50 м, проводной пульт может находиться на расстоянии 10 м от внутреннего блока.
- Кондиционер эффективно охладит помещение при температуре наружного воздуха до -15°C.
- При эксплуатации кондиционера Gree GKH36K3FI / GUHD36NM3FO в режиме обогрева, температура теплообменника наружного блока часто опускается ниже 0°C, чтобы исключить образование льда на теплообменнике наружного блока, система переключается в режим размораживания.
- Особенности и преимущества: рассчитан на площадь до 100 м<sup>2</sup> серия U Match inverter охлаждение/обогрев инверторный низкотемпературный комплект на охлаждение протяженность фреоновой трассы до 50 м перепад по высоте до 30 м низкотемпературный обогрев встроенный дренажный насос высокая эффективность интеллектуальная разморозка широкий рабочий диапазон простота обслуживания низкий уровень шума комплексная защита компактный дизайн самодиагностика теплый старт

### Характеристики

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Тип внутреннего блока                 | Кассетный |
| Уровень шума<br>(внутренний блок), Дб | 43        |

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Страна производителя                                         | Китай                |
| Цвет                                                         | белый                |
| Модель кондиционера                                          | 36 (до 100 м.кв)     |
| Wi-fi управление                                             | Нет                  |
| Коэффициент<br>эффективности EER                             | 3.21                 |
| Коэффициент<br>эффективности COP                             | 3.61                 |
| Режим работы                                                 | Охлаждение и обогрев |
| Электропитание                                               | 380-420/3/50         |
| Мощность охлаждения                                          | 10 кВт               |
| Мощность обогрева                                            | 12 кВт               |
| Потребляемая мощность<br>(охлаждение)                        | 3.12 кВт             |
| Потребляемая мощность<br>(обогрев)                           | 3.32 кВт             |
| Диапазон температур<br>наружного воздуха<br>(охлаждение), °C | -15 — 48             |
| Диапазон температур<br>наружного воздуха<br>(обогрев), °C    | -10 — 24             |
| Диаметр жидкой<br>магистралей, мм                            | 9.52                 |
| Диаметр газовой<br>магистралей, мм                           | 15.88                |
| Максимальная длина<br>трассы                                 | 50 м                 |
| Перепад высот                                                | 30 м                 |
| Уровень шума (внешний<br>блок), Дб                           | 61                   |
| Гарантийный срок                                             | 3 года               |
| Габаритный размер<br>(декоративной панели)                   | 95 × 6 × 95 см       |
| Габаритный размер<br>(внутреннего блока)                     | 84 × 32 × 84 см      |
| Габаритный размер<br>(внешнего блока)                        | 110.7 × 110 × 44 см  |
| Вес (внутренний блок)                                        | 38 кг                |

|                                 |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вес (внешний блок)              | 98 кг                                                                                                                                              |
| Пульт дистанционного управления | Да                                                                                                                                                 |
| Расход воздуха, куб. м/ч        | 1860                                                                                                                                               |
| Дополнительные режимы           | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим. режим осушения |
| Инвертор                        | Есть                                                                                                                                               |
| Страна сборки                   | Китай                                                                                                                                              |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.