

Коммерческое предложение от 03.06.2025

Наименование товара: Газовый проточный водонагреватель Innovita Amalfi 14 RS i NG

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/gazovyy_protochnyy_vodonagrevatel_innovita_amalfi_14_rs_i_ng



Описание

- Газовый проточный водонагреватель Innovita Amalfi предназначен для нагрева воды в санитарных нуждах, например мытье посуды, стирка, купание.
- Монтаж прибора осуществляется на стену. □ Аппарат работает на природном газе. □ Водонагреватель оснащен электронным розжигом.
- Основные преимущества рассматриваемого проточного газового водонагревателя от Innovita :
Постоянная температура горячей воды.
- Высокая эффективность.
- Возможность использования с природным газом и СУГ.
- Непрерывный контроль горения без (прессостата дымовых газов).
- Розжиг и контроль пламени одним электродом.
- Функция самодиагностики для поиска неисправностей.
- Удобство пользования: один поворотный переключатель для управления основными функциями и простой дисплей, на котором отображаются параметры операций.
- Совместимость с солнечными батареями.
- Сертификация ЕС.
- Защитные устройства: электрод розжига/ионизации электрическая защита IPX5D, предельный

термостат.

- Низкие выбросы загрязняющих веществ.
- Требуется очень низкое давление воды при запуске.
- Система ACC (Automatic Combustion Control) для контроля и мониторинга сгорания.
- Высокий комфорт для здоровья с температурной стабильностью горячей воды.
- Быстрое реагирование на запросы пользователей благодаря стандартному расходомеру.
- Компактный размер.
- Простое обслуживание благодаря фронтальному доступу ко всем частям.
- Возможно использование с NG или LPG.
- Идеально подходит для одноточечного жилого и коммерческого использования.
- Интуитивно понятный интерфейс дисплея.

Характеристики

Вес, кг	15 кг
Тип водонагревателя	Проточный
Способ нагрева	Газовый
Страна производителя	Италия
Цвет	белый
Бак	Нержавейка
Управление	механическое
Вид бака	Прямоугольный
Способ монтажа	настенный
Тип камеры сгорания	Закрытая
Тип розжига	электроподжиг
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	60
Давление на входе, атм	0.13 — 10
Индикация	включения, нагрева
Материал нагревательного элемента	медь
Мощность теплообменника	24.5 кВт
Присоединительный размер	1/2"
Предохранительный клапан	Да
Газ-контроль	Да
Дисплей	Да
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Длина	23.5 см
Ширина	38.5 см

Высота	61.5 см
Защита	от перегрева
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.