

Описание товара Гидравлическая тележка ОХ 25-

DF OXLIFT 2500 кг



Описание

□ Грузоподъемность 2500 кг □ Высота подъема вил 85-200 мм □ □ Длина вил 1150 □ Ширина вил 540 мм □
□ Размер роликов 80*70 мм □ Размер рулевых колес 180*50 мм □ □ Материал колес полиуретан □ Вес 70 кг
Рекомендуется для эксплуатации со средней и малой интенсивностью, или как дополнительное оборудование. Она оснащена вилами стандартной длины, простым и эффективным гидроузлом DF, износостойкими полиуретановыми рулевыми колесами и подвилочными роликами. Благодаря собственному весу в 69 кг, эта □ рохля □ особенно удобна в перемещении и снижает нагрузку на оператора. Стойкое порошковое покрытие красного цвета делает гидравлическую тележку хорошо заметной, надежно защищает от коррозии.

Характеристики

Грузоподъемность	кг 2500
Высота подъёма	мм 85-200
Диаметр колеса, мм	180
Длина вил	мм 1150
Ширина несущей поверхности вил	мм 540
Минимальная высота подъема вил	мм 85
Максимальная высота подъема вил	мм 200
Дорожный просвет	мм 35
Размеры вил	мм/ 50/150/1150
Материал рулевых колёс	Полиуретан
Материал роликов	Полиуретан

Размер вилочных роликов	мм/ 80*70
Количество рулевых колёс/роликов	шт. 2/4
Высота ручки	мм 1227
Общая длина	мм 1570
Собственный вес	кг 69
Длина общая	мм 1530
Ширина общая	мм 550
Высота общая	мм 450
ЦВЕТ	Красный

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.