

Коммерческое предложение от 03.06.2025

Наименование товара: Колодезный насос DIVERTRON X 1000

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/_divertron_x_1000



Описание

- Насос для колодца Divertron X 1000 предназначен для работы в скважинах и колодцах, где водоносный слой состоит из песчанного или сыпучего грунта
- Он обеспечивает подачу до 5 700 литров в час, что способно покрыть потребности индивидуальных домовладений, небольших фермерских хозяйств и малых предприятий
- Забор жидкости может осуществляться с глубины до 12 метров
- Максимальный создаваемый оборудованием напор – 37 метров
- Погружные насосные станции Divertron необходимо купить в том случае, если вы не хотите постоянно самостоятельно контролировать подачу воды
- Оборудование снабжено автоматической системой управления, включающей электродвигатель по сигналу датчика давления (при его снижении) и отключающей установку при отсутствии потока
- При отсутствии воды во всасывающем патрубке сработает защита от «сухого хода», силовой агрегат остановится, предотвратив поломку устройства
- Колодезный насос погружной допустимо устанавливать в колодцы с диаметром обсадной трубы более 6"
- Также в качестве источника воды допускается использовать искусственные резервуары большой вместимости или открытые водоемы

- Оборудование изготовлено из нержавеющей стали, а также износостойких полимеров, благодаря чему не подвержено коррозии
-

Характеристики

Тип насоса	Погружной
Номинальная мощность, (кВт)	0.65
Потребляемая мощность, (кВт)	0.65
Напряжение сети	1 х 230 В ~
Максимальная глубина погружения, (м)	12
Длина сетевого шнура, (м)	15
Вес(кг)	11
Объем(м3)	0.022
Макс. температура жидкости, (°C)	35
Питьевая вода	Да
Материал корпуса	Технополимер
Диаметр разъема соединения, (мм)	1" (25 мм)
Диаметр насоса (мм)	150
Поплавков	Да
Класс защиты двигателя (IP)	IP X8
Материал рабочих колес	Технополимер
Обратный клапан	Да
Гарантия, (мес.)	24
Защита от перегрева	Да
Защита от работы без воды	Да
Частотное регулирование	Нет
Встроенная автоматика	Да
Класс изоляции	F
Максимальный расход (м3/ч)	5.7
Максимальная глубина погружения (м)	12
Присоединительный патрубок	1" (25мм)
Вес (кг)	11
Гарантия (мес)	24
Макс. производительность, л/мин	5.7

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.