

Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: Скважинный насос DAB CS4C 9-M OL(15м)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/skvazhinnye-nasosy/_dab_cs4c_9_m_ol_15



Описание

- CS4 C 9-M OL – скважинный насос с кабелем электропитания длиной 15 метров
- Предназначен для организации автономного водоснабжения жилых домов, малых предприятий, небольших ферм с подъемом воды из артезианских скважин диаметром от 125 до 150 мм
- Используется в индивидуальных или коллективных сетях с максимальным уровнем расхода не превышающим 4,2 м³ в час
- Создаваемый напор – до 50 метров
- Этот артезианский насос рассчитан на перекачку химически нейтральных жидкостей, плотность и вязкость которых соответствует воде
- Не допускается присутствие маслянистых или абразивных примесей, за исключением песка, содержание которого должно быть менее 120 г/м³
- Следует обратить внимание, что если планируется использовать насос для скважины 20 и более метров глубиной, электрический шнур должен быть заменен кабелем соответствующей длины
- Охлаждение электродвигателя осуществляется перекачиваемой водой, которая, во избежание перегрева при длительной работе, не должна иметь температуру выше 35 оС
- В конструкции оборудования применены только стойкие к коррозии материалы высокого качества: технические полимеры, нержавеющая сталь, бронза
- При необходимости насос может эксплуатироваться в емкостях и в этом случае во избежании

перегрева, необходима установка специального кожуха поверх корпуса

- Для охлаждения электродвигателя требуется полноценный теплообмен с перекачиваемой жидкостью, поэтому насос должен быть полностью в нее погружен
-

Характеристики

Тип насоса	Скважинный
Номинальная мощность, (кВт)	0.55
Напряжение сети	1 x 230 В ~
Максимальная глубина погружения, (м)	250
Длина сетевого шнура, (м)	15
Тип электродвигателя	Погружной асинхронный двухполюсный электродвигатель Tesla. Полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304
Объем(м3)	0.009
Макс. температура жидкости, (°C)	35
Максимально допустимое количество песка в воде, (гр/м3)	120
Питьевая вода	Да
Материал корпуса	нерж. сталь AISI 304
Диаметр разъема соединения, (мм)	1 1/4" G-F
Диаметр насоса (мм)	100
Класс защиты двигателя (IP)	IP 68
Материал рабочих колес	Полифениленоксид
Гарантия, (мес.)	24
Частотное регулирование	Нет
Класс изоляции	F
Диаметр (Дюйм)	4
Подходит для скважин (мм)	от 125
Максимальная Вес (кг)	14.4
Гарантия (мес)	24
Макс. производительность, л/мин	4.2

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.