

Описание товара 14.07.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Zota Stahanov 85 кВт 2R-800

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_zota_stahanov_85_2r_800



Описание

Котел с автоматической подачей топлива ZOTA Stahanov предназначен для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с принудительной циркуляцией. В котле реализована система погодозависимого регулирования, имеется возможность управления с помощью встроенного программируемого термостата. Котел имеет возможность контролировать и управлять процессом отопления дистанционно с помощью модуля GSM.

Особенности и преимущества Zota Stahanov 85 кВт 2R-800:

- Расширенный ряд мощностей: линейка из 9 моделей мощностью от 16 до 135 кВт
- Два новых типа горелок: в линейке до 65 кВт применяется лотковая горелка, от 85 - ретортная
- Симметричное расположение бункера с узлом подачи
- Топливо - неспекающиеся сорта угля с фракцией до 100 мм, альтернативное топливо- пеллеты
- Длительный срок горения (до 8 суток) без добавления топлива
- Автоматическое поддержание уровня мощности, температуры теплоносителя и воздуха в помещении
- Поддержание безконденсатного режима

- Управление тремя насосами: центрального отопления, ГВС и рециркуляции
- Управление приводами двух термосмесительных клапанов
- Автоматическая модуляция мощности PID-регулирование
- Встроенный хронотермостат
- Погодозависимое управление
- Система «СТОП-УГОЛЬ» для удобства чистки механизма подачи в случае заклинивания шнека
- Лицензионный Windows CE
- Интернет модуль
- Сенсорный ЖК-экран
- Герметичный бункер трех типоразмеров
- Низкая себестоимость отопления
- Работа в системах с давлением до 3 атм.
- Основной теплообменник изготовлен из стали 5 мм
- Система защиты от заклинивания шнеков (инверторный реверс подающего шнека)
- Пассивная пожарная безопасность
- Двухшнековый механизм подачи топлива
- Ручной режим работы (дрова или топливные брикеты в качестве резервного топлива)
- Модуль GSM
- Механизм золоудаления
- Возможность подключения и управления дымоходом
- Комплект колосников (для работы в ручном режиме)
- Блок ТЭН с автоматикой.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова/Уголь/Пеллеты
Мощ. (пеллеты), кВт	85
Мощ. (уголь), кВт	85
Мощ. (дрова), кВт	85
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Кол-во секций	1
Тип установки	Напольный
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	175
Время сгорания угля, ч	235

Мах длина полена, см	100
Мах давление отопит контура, Атм	3
Присоединительный øдымохода, мм	250
Присоединительный øконтур отопления , "	2
С автоматикой	Да
Габариты (ВхШхГ), см	2020x1600x1755
Вес, кг	1030
Гарантия	1 год
Высота, см	202
Ширина, см	160
Глубина, см	175,5

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.