

Описание товара Настенный газовый котел Hi-Therm OPTIMUS 32 кВт



Описание

Настенный газовый котел Hi-Therm OPTIMUS 30 кВт – бытовой газовый котел с закрытой камерой сгорания и подвесным типом монтажа. Оснащен двумя теплообменниками, поэтому подходит для отопления и подачи горячего водоснабжения для бытовых нужд. Основной теплообменник выполнен из меди, что ускоряет нагрев теплоносителя. Антикоррозийное покрытие защищает металл от окисления. Вторичный теплообменник для контура ГВС также выполнен из меди.

Особенности Hi-Therm OPTIMUS 30 кВт:

- имеет эргономичную форму корпуса, за счет современного дизайна легко впишется в любой интерьер;
- розжиг горелки осуществляется с помощью электронного зажигания. Предусмотрена возможность выбора оптимального среди заложенных режимов работы горелки и контроль ионизации пламени;
- может работать на сжиженном и природном газе;
- циркуляционный насос имеет три ступени скорости и отличается низким потреблением электроэнергии;
- характеризуется низким расходом газа
- при необходимости котел может синхронизироваться с датчиком наружной температуры и термостатом;
- многоплановая система безопасности и защиты: от падения давления, погасания горелки, отсутствия тяги и перегрева. В этих случаях будет автоматически прекращена подача газа.

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	320 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	32 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Турция
Управление	электронное
Тепловая нагрузка	31.7 кВт
КПД %	90.4
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Расход природного газа куб. м/час	2.6
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Температура теплоносителя, °C	35 — 85
Температура в контуре ГВС, °C	35 — 55
Производительность горячей воды при t 30°C, л/мин	12.7
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	турбированный котел
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер	73 × 40.3 × 34.5 см
Диаметр дымохода	135 мм
Вес	31 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.