

# Описание товара Дренажный насос Unipump

## FEKAPUMP V1100 F



### Описание

Погружной дренажный насос Unipump FEKAPUMP V1100 F предназначен для использования в бытовых целях, а также откачивания жидкости на строительных площадках, промышленных и сельскохозяйственных объектах.

Насос справляется с перекачиванием загрязненной жидкости с длинноволокнистыми включениями, а также канализационные стоки. Максимальный размер твердых частиц - 35 мм. Запрещено использовать насос для перекачивания морской воды, легковоспламеняющихся жидкостей, с высоким содержанием абразивных частиц, камней и твердых предметов.

Насос состоит из двух частей: гидравлической и двигательной. Двигатель однофазный, асинхронный, оснащен пусковым конденсатором. Расположен в герметичном кожухе из нержавеющей стали. В обмотку двигателя встроено тепловое реле, которое отключает его при перегреве. После срабатывания реле двигателю требуется время на остывание. Затем он включится автоматически и насос продолжит работу.

Внимание! Слишком частое срабатывание теплового реле может вывести двигатель из строя!

Жидкость поступает в насос через специальные отверстия. Под действием центробежной силы она отбрасывается к стенкам, за затем поступает в резьбовой напорный патрубок, к которому через штуцер присоединен гибкий шланг.

Данная модель оснащена поплавковым выключателем. Когда уровень воды понижается, он отключает насос. Регулируя длину кабеля выключателя, можно добиться его срабатывания при разных уровнях жидкости.

## Особенности и преимущества Unipump FEKAPUMP V1100 F:

- Для перекачивания загрязненной жидкости
- Корпус из нержавеющей стали
- Фильтрующая решетка на всасывании
- Термореле для защиты от перегрева
- Поплавковый выключатель
- Кабель с вилкой

### Характеристики

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Тип насоса                                  | дренажный          |
| Страна производителя                        | Россия             |
| Макс. производительность, л/мин             | 333                |
| Высота напора                               | 9 м                |
| Максимальный напор                          | 9 м                |
| Установка насоса                            | вертикальная       |
| Модель насоса                               | Unipump FEKAPUMP   |
| Глубина погружения                          | 5 м                |
| Страна сборки                               | Россия             |
| Потребляемая мощность                       | 1.1 кВт            |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 20                 |
| Гарантийный срок                            | 12 мес.            |
| Электропитание                              | 220-240/1/50       |
| Перекачиваемые жидкости                     | Сильнозагрязненные |
| Качество воды                               | грязная            |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 1 — 40             |
| Размер фильтруемых частиц                   | 35 мм              |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь  |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40              |
| Автоматический контроль за уровнем воды     | поплавковый        |
| Цвет                                        | нержавеющая сталь  |
| Вес                                         | 21.05 кг           |
| Длина сетевого шнура                        | 6 м                |
| Диаметр выходного отверстия                 | 2"                 |

|        |         |
|--------|---------|
| Длина  | 27.8 см |
| Ширина | 20.5 см |
| Высота | 53.3 см |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.