

## Коммерческое предложение от 20.05.2025

Наименование товара: Напольный ИБП Tescom DS380T

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik\\_besperebojnogo\\_pitaniya\\_tescom\\_ds380t](https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik_besperebojnogo_pitaniya_tescom_ds380t)



### Характеристики

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Полная мощность                           | 72 кВА                                             |
| Активная мощность                         | 57.6 кВт                                           |
| Фазы на входе                             | 3 фазы                                             |
| Фазы на выходе                            | 3 фазы                                             |
| Форм-фактор                               | напольный                                          |
| Модель                                    | Tescom DS380T                                      |
| Тип аккумулятора                          | Свинцово-кислотные                                 |
| Номинальное входное напряжение            | 220/380, 230/400 или 240/415 В<br>переменного тока |
| Входной коэффициент мощности              | $\geq 0.99$                                        |
| Диапазон входной частоты                  | 50 Гц / 60 Гц, $\pm 10\%$ Гц                       |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | $\leq 5\%$                                         |

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Диапазон напряжений в экономичном режиме    | +20% , -25% (+15% или 240/415В)         |
| Номинальное выходное напряжение             | 380/400/415 В                           |
| Точность выходного напряжения               | $\pm 1 \%$                              |
| Топология и форма выходного напряжения      | Линейно-интерактивный                   |
| Искажения выходного напряжения              | $\leq 2\%$ (при 100% линейной нагрузки) |
| Выходная частота                            | 50/60 Гц                                |
| Выходной коэффициент мощности               | 0.9                                     |
| Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор) | 3:1                                     |
| Перегрузочная способность                   | 100% - 125% нагрузки                    |
| КПД в режиме работы от электросети          | до 94 %                                 |
| Наличие байпас                              | да                                      |
| Диапазон напряжений байпас                  | $\pm 10\%$                              |
| Диапазон частот байпас                      | $\pm 2\%$                               |
| Наличие встроенных аккумуляторов            | да                                      |
| Тип аккумуляторных батарей                  | Свинцово-кислотные                      |
| Интерфейсные порты                          | RS232                                   |
| Аварийное отключение (ЕРО)                  | да                                      |
| Индикация                                   | TFT сенсорная панель                    |
| Температура эксплуатации                    | 0 - 40 °C                               |
| Относительная влажность при эксплуатации    | макс. 90% (без конденсата)              |
| Высота над уровнем моря                     | меньше 1000м над уровнем моря           |
| Класс защиты                                | IP20                                    |
| Уровень шума                                | 64 дБ                                   |
| Габаритные размеры ИБП                      | 1440x515x855 мм                         |
| Масса                                       | 536 кг                                  |
| Безопасность                                | EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3         |
| Страна происхождения                        | Турция                                  |
| Гарантия                                    | 2 года                                  |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.