

Описание товара Упаковщик вакуумный

INDOKOR IVP-500-2S



Описание

Двухкамерный вакуумный упаковщик **INDOKOR IVP-500-2S** используется на предприятиях общественного питания и торговли для упаковки как пищевых, так и непищевых продуктов (электроники, полупроводников, фармацевтической продукции, текстиля и других товаров) в вакуумные пакеты. На шве можно пропечатывать дату, номер партии и другие символы с помощью специальной силиконовой вставки-клише. Модель оснащена панелью управления с таймером, вакуумметром и индикаторами рабочего процесса. Корпус, камера и крышка выполнены из нержавеющей стали.

Комплектация:

- Силиконовый уплотнитель
- Запаянная лента
- Тефлоновая лента
- Масло для вакуумного насоса: 0,5 л
- Набор символов для клише

Особенности:

- Интуитивно понятный интерфейс
- Быстрая настройка параметров работы под разный тип упаковки
- Цифровой контроль времени
- Кнопка аварийной остановки, программируемая по желанию заказчика
- Перекидная крышка между камерами
- Колеса с фиксаторами
- Использование различных типов пакетов, в том числе и фольгированных

- По заказу может быть изготовлен для работы от трехфазной сети

Дополнительные характеристики:

- Ширина сварочного шва: 8 мм
- Время запайки: от 30 до 45 сек.

Опции (заказываются отдельно):

- Полипропиленовые вставки для уменьшения объема рабочей камеры

Характеристики

Тип установки	напольный
Количество камер	2 камеры
Длина планки	500 мм
Двойная запайка	Да
Производительность насоса	20 м3/ч
Размеры камеры	450x500x120 мм
Напряжение	220 В
Мощность	2 кВт
Ширина	1256 мм
Глубина	720 мм
Высота	980 мм
Вес (без упаковки)	200 кг
Страна производства	Ю. Корея

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.