

Описание товара 24.07.2025

Наименование товара: Отсадочная машина DITO Group DUOMIX 600

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/elektromekhanicheskoe-oborudovanie/otsadochnaya_mashina_dito_group_duomix_600



Описание

Тестоотсадочная машина **DITO Group DUOMIX 600** предназначена для формования на противни методом экструзии тестовых заготовок кондитерских изделий различной формы и размеров из кондитерского теста разнообразной консистенции в пекарнях и кондитерских, на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания. Корпус и валы выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

Комплектация:

- Двух депозитная голова валкового типа
- Сдвоенные 2 бункера или отдельные 2 бункера для одноцветного теста или начинки
- 9 медных фильер формы на выбор
- 9 пластиковых рефленных фильер Ø 12 мм
- 9 пластиковых круглых фильер Ø 12 мм
- Поворотный формирующий плаунсон с 9 гильзами
- Плита для начинки изделия сверху с 9 соплами
- Набор инструментов

Конфигурация изделий:

- Одноцветные
- Двухцветные
- Одноцветные с начинкой

Особенности:

- Цифровая система с программным обеспечением
- 100 рабочих программ, сохраняемых в памяти машины
- Сенсорный дисплей "touch screen" с программой на русском языке
- 9 рядный автомат
- Регулировка разных скоростей подъезда противней
- Установка скорости поднятия и опускания стола с серво приводом
- Автоматическая регулировка высоты стола
- Установка высоты опускания стола
- Плавная регулировка вращения насадок дозирующих тестов
- Электронный датчик противней
- Электронное измерение перемещения противней
- Промышленные серводвигатели
- Установка на базовой версии различных дозирующих головок
- Широкий выбор насадок производит одно-, двух- и трехцветные продукты с джемом как сверху так и внутри в виде начинки
- Усиленные приводы валов первого и второго бункеров

Дополнительные характеристики:

- Размер противня: 600x400 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Опция диафрагменная резка:
 - Диафрагменная резка
 - Плаунсон на 6 выходов
- Опция плаунсон для двухцветного изделия диафрагма:
 - Плаунсон на 6 выходов для теста
- Опция струнная резка:
 - Струнная резка
 - Плаунсон для одноцветного изделия
 - Плаунсон для двухцветного изделия
- Опция штамповка:
 - Прижимной штамп с 6 прижимами
- Пневматическая станция гильотина
- Плаунсон с щелевой насадкой для двух депозитной головы валкового типа

- Плаунсон для маффинов на 6 выходов
- Плаунсон для соломки и шариков
- Плита для соломки и шариков
- Фильтры медные одноцветные
- Фильтры медные двухцветные
- Насадки пластиковые одноцветные
- Тележка для обслуживания головки
- Специальный электрический обогрев с водяной рубашкой одного бункера с регулятором и датчиком температуры

Характеристики

Производительность	от 150 до 400 кг/час
Рабочая ширина	600 мм
Напряжение	380 В
Мощность	5 кВт
Ширина	2050 мм
Глубина	1120 мм
Высота	1410 мм
Вес (без упаковки)	1020 кг
Родина бренда	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.