

Описание товара Установка приточная Lessar LV-PACU-600-P-AC-E50



Описание

Приточная установка **Lessar LV-PACU-600-P-AC-E50** предназначена для постоянной подачи в помещение наружного очищенного воздуха в квартирах или загородных домах. Изделие оснащено бесшумными вентиляторами двухстороннего всасывания, мембранным пластинчатым рекуператором, подсветкой и панельными фильтрами класса G4. Корпус выполнен из оцинкованной стали, изоляция корпуса - из резины.

В комплект поставки входят вентиляционная установка, проводной пульт управления, датчики температуры наружного и приточного воздуха.

Особенности:

- АС двигатель
- Высокий уровень КПД
- Встроенная автоматика управления
- Клапан байпас с приводом
- 3 варианта монтажа внутри помещения
- 3 скорости вращения вентиляторов:
 - Низкая
 - Средняя
 - Высокая
- 2 режима:
 - Нагрев
 - Вентиляция
- Регулирование комнатной температуры воздуха
- Рекуперация холод/тепло

- Настройка даты и времени
- Таймер включения / выключения установки по времени
- Функция блокировки от детей
- Функция памяти
- Класс защиты корпуса: IP20
- Класс защиты двигателя: IP40

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: от -15 до 45 °С
- Температура вытяжного воздуха: от 15 до 40 °С
- Максимальная влажность:
 - Наружный воздух: 90%
 - Вытяжной воздух: 60%
- Тепловая эффективность: 73 %
- Уровень шума:
 - Вентустановка:
 - При частоте 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Гц: 38,6 / 37,4 / 33,5 / 27,3 / 21,8 / 15,9 / 10,3 дБ
 - Окружающая среда:
 - При частоте 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Гц: 14 / 7,5 / 3,5 / 4,9 / 6,4 / 8,3 / 9,6 дБ
- Внешнее статическое давление: 100 Па
- Сила тока: 1 А
- Скорость вентилятора: 1100 мин⁻¹
- Присоединительный размер: 197 мм
- Сечение кабеля:
 - Сигнальный: 1 мм²
 - Питания: 1 мм²
- Толщина изоляционного материала: 5 мм
- Высота пространства за подвесным потолком: 320 мм
- Класс фильтра:
 - Приточный: G4
 - Вытяжной: G4
- Габариты фильтров:
 - Приточный: 905x5x175 мм
 - Вытяжной: 905x5x175 мм
- Цвет: серо-черный

Опции (заказываются отдельно):

- Дополнительный напорный вентилятор LV-FDC-Sp-E50

- Преднагреватель, нагреватель электрический
- Заслонка воздушная
- Привод для воздушной заслонки
- Хомут
- Шумоглушитель канальный
- Сменная фильтр-вставка
- Контакторы для подключения электронагревателей
- Датчик температуры наружного воздуха для канального преднагревателя

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Тип	приточно-вытяжная
Рекуператор	Да
Фильтрация воздуха	Да
Производительность	600 м3/ч
Количество скоростей	3
Макс. уровень шума	39 дБ
Напряжение	220 В
Мощность	0.23 кВт
Ширина	1106 мм
Глубина	1130 мм
Высота	312 мм
Вес (без упаковки)	55 кг
Страна производства	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.