

Описание товара Дизельный генератор СТГ

2500M



Характеристики

Мощность номинальная	1800 кВт (2250 кВА)
Мощность максимальная	2000 кВт (2500 кВА)
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Напряжение	230/400 В
Исполнение	открытое
Пуск	электростартер
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Модель	СТГ 2500M
Марка двигателя	Mitsubishi
Модель двигателя	S16R2-PTAW-C
Расположение цилиндров	V-образное
Количество цилиндров	16
Система впуска воздуха	С турбонаддувом
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	14:1
Рабочий объем двигателя	79.9 л
Система охлаждения	жидкостная
Объем системы охлаждения	483 л
Объем системы смазки	290 л
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Топливо	дизель

Расход топлива при 100% нагрузке	541.2 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	406 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	270.8 л/ч
Число фаз	3
Производитель генератора	CTG
Модель генератора	LSA50.2VL10
Класс изоляции	H
Частота	50 Гц
Тип генератора	Синхронный
Производитель панели управления	ComAp
Модель панели управления	InteliLite 4 AMF 8
Степень защиты	IP23
Масса	15474 кг
Длина	5700 мм
Ширина	2205 мм
Высота	2810 мм
Страна происхождения	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.