

Описание товара Канализационная установка

Wilo HiSewlift 3-15



Описание

Канализационная установка Wilo HiSewlift 3-15 для простого настенного монтажа. Малошумная эксплуатация и встроенный фильтр с активированным углем для повышения удобства пользователя. Мощность, внушающая доверие, и низкий расход электроэнергии для эффективного отвода сточных вод. Простая установка с гибкими возможностями подключения.

Готовая к подключению автоматическая напорная установка для отвода сточных вод с низким уровнем шума согласно стандарту EN 12050-3 со всеми необходимыми переключающими и управляющими устройствами.

Особенности:

- Надежный погружной насос с режущим механизмом
- Встроенный обратный клапан
- Фильтр с активированным углем
- Защита от переполнения
- Гибкий соединительный патрубок
- Соединение для напольного унитаза и дополнительное соединение (умывальник, биде).
- При установке необходимо соблюдать местные стандарты и директивы (например, в Германии DIN 1986).
- По опции доступна сетевая аварийная сигнализация.

Характеристики

Вес, кг

6 кг

Тип насоса

канализационный

Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	87
Высота напора	8 м
Максимальный напор	8 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	400 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	5.2
Число водозаборных точек	2
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °С	5 — 35
Объем гидробака	17.4 л
Материал корпуса	Пластик
Механизм насоса	центробежный
Режущая насадка	Да
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Цвет	белый
Габаритный размер	191 × 249 511 мм
Вес	6 кг
Длина сетевого шнура	1.5 м
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Качество воды	Грязная
Пропускная способность, куб. м/час	5.2

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.