

## Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: ИБП Inelt Monolith 3000RT

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-inelt-monolith-3000rt>



### Описание

- Источник бесперебойного питания Inelt Monolith 3000RT используется в однофазных электросетях переменного тока.
- ИБП обеспечивает защиту от перепадов напряжения в питающей сети, а также автономное питание подключенным потребителям.
- Источник работает с группами потребителей суммарной мощностью до 2.1 кВт (3000 ВА).
- Рабочий диапазон входного напряжения (без перехода на батареи) — 160-290 В.
- Выходное напряжение прибора — 220 В с допуском не более 1%.
- Частота выходного напряжения — 50 Гц (независимо от значения частоты напряжения на входе, при любом питании — от внешнего источника или же от внутренних батарей).
- Источник рекомендован к применению в сетях с подключенными приборами телекоммуникаций, оргтехникой, серверными машинами, устройствами контроля КИП, АТС, медицинскими и научными приборами.
- ИБП Inelt Monolith 3000RT создан по схеме on-line (двойное преобразование напряжения), управление микропроцессорное.
- Электроприбор смонтирован в корпусе типа Rack Tower, позволяющем размещать как вертикально, так и горизонтально на специальных стойках.

- ИБП Inelt Monolith 3000RT оснащен защитой от перегрева и превышения нагрузки, а также от токов короткого замыкания.
- Источник способен выдерживать кратковременные значительные перегрузки.
- При превышении перегрузочного предела обеспечивается немедленное отключение.
- Корпус ИБП — стальной, прямоугольной формы, габаритами 440×88×650 мм.
- Охлаждение — принудительное, воздушное.
- Вес источника бесперебойного питания — 30 кг.
- На передней панели корпуса расположен небольшой жидкокристаллический монитор, для визуального контроля текущих сетевых параметров, а также кнопки управления.
- Для сопряжения с внешними устройствами предусмотрен порт RS-232 (программное обеспечение и кабель входят в комплект поставки), в качестве опции возможна комплектация WEB-адаптером для подключения ИБП к локальной сети.
- Время автономной работы — 5 минут. ИБП Inelt Monolith 3000RT допускаются к использованию в помещениях с отоплением, при температуре воздуха от 0 до +40 °C и влажностью не более (без конденсата).
- Гарантийный период эксплуатации — 2 года.

## Характеристики

Время автономной работы	5
Форма выходного сигнала	On-Line (Двойное преобразование)
Гарантия	2 года
Дисплей	ЖК
Габариты, мм	ширина 440, высота 88, глубина 650
Выходное напряжение, В	220
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	160-290
Процент отклонения выходного напряжения, %	1
Разъёмы	RS - 232, SNMP - адаптер (опция)
Тип ИБП	On-line
Относительная влажность, %	0 - 95, без конденсата
Количество фаз	Одна
Страна происхождения	Российская компания
Байпас	Есть

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.