

Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: ИБП INELT Intelligent II 500RM1U

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-inelt-intelligent-ii-500rm1u>



Описание

- Стоечный линейно-интерактивный ИБП Intelligent II 500RM1U в корпусе Rack Mount предназначен для защиты компьютерного и телекоммуникационного оборудования, установленного в 19" стойку. ИБП Intelligent II 500RM1U в компактном корпусе позволяет экономить место в стойке.
- Подходит для установки в настенные шкафы глубиной 400мм. Синусоидальное выходное напряжение в режиме работы от батарей позволяет подключать различные типы оборудования, в том числе, с трансформаторными блоками питания.
- Широкий диапазон входного напряжения (149-275В без перехода на батареи) позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок службы и дает возможность эксплуатировать ИБП в регионах с плохим качеством электропитания. Компактные размеры ИБП Intelligent II 500RM1U в сочетании с техническими характеристиками позволяют рекомендовать его для провайдеров телекоммуникационных услуг. Для защиты:
- Компьютера Сервера Группы рабочих станций Телекоммуникационного оборудования
Офисных АТС Особенности:
- Линейно-интерактивный ИБП Микропроцессорное управление Строго синусоидальное выходное напряжение в батарейном режиме Коммуникационный порт RS-232 Слот для

установки WEB/SNMP-карты DP801 для контроля за ИБП в локальной сети или через Интернет.

Характеристики

Время автономной работы	7 минут
Форма выходного сигнала	Чистая синусоида, типичный THD
Гарантия	2 года
Дисплей	Светодиодная индикация
Габариты, мм	430 x 44 x 300
Охлаждение	вентиляторы
Время переключения на батареи, мс	4
Входная частота, Гц	50 Гц +/-12%
Выходная частота, Гц	50 ± 2 %
Выходное напряжение, В	230
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	149 - 275
Диапазон входных напряжений(предельный), В	149-275
КПД не менее, %	$\geq 80\%$ в инверторном
Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч	7
Мощность, ВА	500
Напряжение цепи постоянного тока, В	12
Перегрузочная способность	Менее 120% - до 1 мин в режиме работы от сети, до 25 с в батарейном режиме, более 120% - защитное отключение.
Процент отклонения выходного напряжения, %	+/-5%
Работа с генераторами	Невозможна
Разрыв нейтрали при переходе на питание от аккумуляторов	Не разрывается
Разъёмы	4 шт. IEC320-C13
Способ размещения	Комплект крепления ИБП в стандартную 19 стойку
Тип ИБП	Line-interactive
Тип подключаемых аккумуляторов	AQQU MP670

Ток заряда, А	1
Относительная влажность, %	0-95% без конденсата
Количество фаз	Одна
Класс защиты	IP 20
Страна происхождения	Россия
Байпас	Есть

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.