

Описание товара Моноблок низкотемпературный

Ариада ALS 235



Описание

Низкотемпературный моноблок **Ариада ALS 235** серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя. Корпус выполнен из оцинкованного металла с полимерным покрытием, капиллярная трубка - из высококачественной мягкой медной трубки.

В комплект поставки входит монитор напряжения, обеспечивающий защиту моноблока от скачков напряжения и от перекоса фаз.

Особенности:

- Компрессор L'unite Hermetique TAG 2522Z
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Реле высокого и низкого давления
- Отделитель жидкости
- Подогреватель картера компрессора
- Осевой электроventильатор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб
- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице (при температуре до -10 °C)

Дополнительные характеристики:

- Мощность компрессора: 3,9 кВт
-

Конденсатор:

- Шаг ребер: 2,8 мм
- Поверхность: 25,2 м²
- Количество вентиляторов: 3
- Мощность вентилятора: 0,306 кВт
- Диаметр крыльчатки: 315
- Производительность: 6000 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: от 4,2 до 8,4 мм
 - Поверхность: 20,6 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Мощность вентилятора: 0,204 кВт
 - Мощность ТЭНов: 3,75 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 315 мм
 - Производительность: 4000 м³/час
 - Длина струи: 8 м
- Объём упаковки: 2,064 м³

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект дистанционного управления

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Напряжение	380 В
Ширина	1340 мм
Глубина	1120 мм
Высота	910 мм
Вес (без упаковки)	179 кг
Вес (с упаковкой)	295 кг
Страна производства	Россия
Тип	низкотемпературный
Температурный режим	от -18 до -16 °С
Ширина (в упаковке)	1380 мм
Глубина (в упаковке)	1360 мм
Высота (в упаковке)	1110 мм
Тип установки	ранцевый
Потребляемая мощность	4.4 кВт

Объем камеры	от 50 до 80 м ³
Хладагент	R404
Бренд	Ариада

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.