

# Описание товара Колонная сплит-система Centek

## СТ-67X36



### Описание

Колонные сплит-системы СТ-67X36 являются предпочтительным и удобным вариантом для кондиционирования коммерческих помещений, спортивных залов, ресторанов и офисов. Такая система рекомендуется для домашнего кондиционирования только в больших помещениях. К таким помещениям относятся, например, комнаты типа гостиной открытой планировки. Благодаря высокой мощности эти системы кондиционирования воздуха подходят для больших помещений.

### **Особенности и преимущества Centek СТ-67X36:**

- Компрессор PANASONIC
- Режим работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Фазовый монитор
- Функция iFEEL
- 4D управление жалюзи
- LED дисплей
- Таймер 24 ч
- Трасса до 50 м
- Управление сенсорное на корпусе и с пульта, опционально проводной пульт.

### Характеристики

|                |              |
|----------------|--------------|
| Страна бренда  | Китай        |
| Страна сборки  | Китай        |
| Цвет           | белый        |
| Электропитание | 380-420/3/50 |

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Гарантийный срок                           | 3 года               |
| Вес                                        | 118 кг               |
| Площадь помещения                          | 100 кв. м.           |
| Инверторное управление                     | Нет                  |
| Уровень шума в/б, Дб                       | 39                   |
| Мощность охлаждения                        | 10.55 кВт            |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU          | 36 (до 100-110 м.кв) |
| Режим работы                               | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение)         | 3.3 кВт              |
| Wi-fi управление                           | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления            | Да                   |
| Тип внутреннего блока                      | Колонный             |
| Хладагент                                  | R 410A               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)      | 40 × 58 × 192.5 см   |
| Вес (внутренний блок)                      | 53 кг                |
| Потребляемая мощность (обогрев)            | 3.11 кВт             |
| Мощность обогрева                          | 11.2 кВт             |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C   | -5 — 40              |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм              | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм             | 15.88                |
| Максимальная длина трассы                  | 50 м                 |
| Габаритный размер (внешнего блока)         | 37 × 97 × 80.3 см    |
| Вес (внешний блок)                         | 65 кг                |
| Уровень шума (внешний блок), Дб            | 43                   |
| Коэффициент эффективности COP              | 3.59                 |
| Коэффициент эффективности EER              | 3.19                 |
| Бренд                                      | Centek               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.