

## **Коммерческое предложение от 23.04.2025**

Наименование товара: **Сплит-система LG P09EP2 MegaCool Dual Inverter**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_lg\\_p09ep2\\_megacool\\_dual\\_inverter](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_lg_p09ep2_megacool_dual_inverter)



### **Описание**

Инверторные кондиционеры LG MegaCool выполнены в современном минималистичном дизайне и оснащены оригинальным компрессором LG особой конструкции с двойным ротором. В отличие от стандартных однороторных компрессоров компрессор с двойным ротором во время работы создает намного меньшую вибрацию и имеет более широкий интервал частоты вращения. Благодаря этому значительно снижается уровень шума при работе внешнего блока, экономится дополнительная электроэнергия, а охлаждение и обогрев помещения происходит быстрее.

Высочайшее качество компрессоров LG позволяет предлагать Вам Гарантию на компрессор – 10 лет. Запатентованное покрытие теплообменник внешнего блока «Gold Fin» защищает и делает работу кондиционера более эффективной.

### **Особенности и преимущества LG P09EP2 MegaCool Dual Inverter:**

- Минималистичный современный дизайн
- От 21 дБ(А) — низкий уровень шума
- Comfort Air — комфортное распределение воздуха
- Умная самодиагностика
- Скрытый дисплей с мониторингом электропотребления

- Активный контроль электропотребления
- Инверторный компрессор LG с двойным ротором. Мощная работа с максимальной эффективностью и тихая работа без вибрации
- Защитное покрытие теплообменника наружного блока GOLD FIN
- Гарантия конечному покупателю от авторизованных сервисных центров LG. Минус монтажную компанию
- 1 год гарантии + 2 года бесплатного гарантийного сервиса с заменой запчастей. 10 лет гарантии на компрессор
- Уникальная схема монтажа. Удобно. Быстро. Полное прижатие внутреннего блока к стене.

## Характеристики

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Страна бренда                                  | Южная Корея           |
| Страна сборки                                  | Китай                 |
| Цвет                                           | белый                 |
| Электропитание                                 | 220-240/1/50          |
| Гарантийный срок                               | 12 мес.               |
| Вес                                            | 36 кг                 |
| Площадь помещения                              | 25 кв. м.             |
| Инверторное управление                         | Да                    |
| Уровень шума в/б, Дб                           | 21                    |
| Мощность охлаждения                            | 2.64 кВт              |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU              | 9 (до 25-30 м.кв)     |
| Режим работы                                   | Охлаждение и обогрев  |
| Потребляемая мощность (охлаждение)             | 0.765 кВт             |
| Расход воздуха, м³/час                         | 660                   |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                   |
| Wi-fi управление                               | Нет                   |
| Пульт дистанционного управления                | Да                    |
| Тип внутреннего блока                          | Настенный             |
| Хладагент                                      | R 410A                |
| Габаритный размер (внутреннего блока)          | 18.9 × 75.4 × 30.8 см |
| Вес (внутренний блок)                          | 7.8 кг                |
| Потребляемая мощность (обогрев)                | 0.73 кВт              |
| Мощность обогрева                              | 2.7 кВт               |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C       | 18 — 48               |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C     | -5 — 24               |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                  | 6.35                  |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Диаметр газовой магистрали, мм     | 9.52                |
| Максимальная длина трассы          | 15 м                |
| Перепад высот                      | 7 м                 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 23 × 71.7 × 49.5 см |
| Вес (внешний блок)                 | 25.7 кг             |
| Уровень шума (внешний блок), Дб    | 50                  |
| Коэффициент эффективности COP      | 3.7                 |
| Коэффициент эффективности EER      | 3.45                |
| Бренд                              | LG                  |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.