

Описание товара Канальная сплит-система

Ecoclima ECLMD-H24/4R1C/ECL-H24/4R1C(U)



Описание

Сплит-системы канального типа от Ecoclima серии ECLLD-H On-Off предназначены в основном для промышленного кондиционирования, но они также подходят и для многоквартирных домов. Их главная особенность это установка сразу в воздуховодную систему здания.

Особенности и преимущества Ecoclima ECLMD-H24/4R1C/ECL-H24/4R1C(U):

- Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха непосредственно к внутреннему блоку
- Возможность выбора стороны забора воздуха - сзади или снизу
- Увеличенная длина трасс до 30м
- Самодиагностика
- Авторестарт
- Wi-Fi (опция)
- Беспроводной ИК пульт (опция)
- Не заметен в помещении. Подойдет для любого стиля интерьера
- Для больших помещений и помещений сложных форм
- Для помещений с повышенными требованиями к уровню шума. Благодаря возможности установки внутреннего блока кондиционера вне границ обслуживаемого помещения
- Возможность управления беспроводным ИК-пультом опционально.

Характеристики

Страна бренда
Страна сборки

Германия
Китай

Цвет	серебристый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	78 кг
Площадь помещения	70 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	36
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	24 (до 70-80 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.15 кВт
Расход воздуха, м³/час	1400
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Канальный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	70 × 100 × 24.5 см
Вес (внутренний блок)	32 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.87 кВт
Мощность обогрева	7.4 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 49
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внешнего блока)	31 × 82.5 × 65.5 см
Вес (внешний блок)	46 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	57
Коэффициент эффективности COP	3.96
Коэффициент эффективности EER	3.27
Бренд	Ecoclima

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.