

## Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Е.С.А. Proteus Premix 45 HST NG

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/e\\_s\\_a\\_proteus\\_premix\\_45\\_hst\\_ng](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/e_s_a_proteus_premix_45_hst_ng)



### Описание

Proteus Premix представляет линейку конденсационных отопительных котлов, отличающихся высокой эффективностью и надежностью. Устройство имеет компактные размеры и в процессе работы, практически не производит шума. Газовая горелка сконструирована таким образом, что создание газозвоздушной смеси происходит перед подачей топлива в камеру сгорания, что позволяет значительно снизить уровень выброса вредных продуктов в атмосферу.

Панель управления эргономична и проста в использовании. Конденсационные котлы «Proteus Premix» с визуализированной пластиковой панелью и расширенным ЖК экраном обеспечивают простоту пользователям и обслуживающему персоналу. Чёрная индикаторная панель отображает на ЖК экране иконки рабочих режимов, значения настройки контура отопления и питьевой воды (кроме модели HCH), коды ошибок/неисправностей и давление воды в контуре.

### **Особенности и преимущества Е.С.А. Proteus Premix 45 HST NG:**

- Работает на природном или сжиженном (LPG) газе
- Возможность регулирования полезной мощности
- Высокая эффективность благодаря долговечному медному теплообменнику

- Автоматический байпас для защиты циркуляционного насоса котла
- Подходит для любого помещения и потребляет меньше энергии
- Возможность подключения комнатного термостата и датчика уличной температуры воздуха
- Функция «Задержка выключения насоса»
- Легкий монтаж благодаря шаблону и монтажной планке.

## Характеристики

Страна бренда	Турция
Страна сборки	Турция
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 8 л.
Длина	32.5 см
Ширина	44.4 см
Высота	67 см
Вес	36 кг
Мощность	42.8 кВт
Способ установки	Вертикально
Самодиагностика	Есть
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	420 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Да
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °С	30 — 80
Расход природного газа куб. м/час	4.65
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3

Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Управление	электронное
Особенности	LED дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Расход сжиженного газа, кг/час	3.53
Защита от замерзания	Есть
Термостат защиты от перегрева	Есть
Бренд	Е.С.А.

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.